

SPECIFICATION

- ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA - 310D - 1992 (Rev.EIA-310- C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- WALL RACK เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประตูหน้า (Front Door) ตู้ส่วนกลาง (Center Part) และตู้ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและล็อกเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ
- ผลิตขึ้นจาก Electro-Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ทำจากเหล็กหนา 2 mm.
- เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ออกแบบเป็นตัวยึดแอล (L-Shape) เจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูสี่เหลี่ยม ขนาด 7.0x7.0mm. โดยเสายึดอุปกรณ์สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลาง พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
- ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะช่องฝังแผ่น Acrylic สีชาหนา 5 mm. ขอบประตูฝังครีบบางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบบ มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Camlock ฝังเสมอหน้าตู้
- ตู้ส่วนกลาง (Center Part) ใช้ระบบ Security Locks ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า มีราวเลื่อนสำหรับปรับเลื่อนเสาดูดความลึกของตู้ส่วนนี้ด้านล่างติดตั้งลูกกลิ้งพิเศษ ด้านบนมีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน 1-3 ชุด และด้านข้างเจาะรูระบายอากาศตลอดแนว
- ตู้ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box) มีช่องยึดยึดด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4mm. ด้านบนและด้านล่างมีช่อง ขนาด 10x10CM. สำหรับเปิดร้อยสายสัญญาณและสายไฟได้
- บานพับประตู (Hinged) เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ แบบ 3 ชั้น ไม่ก่อให้เกิดสนิมและมีความแข็งแรงคงทนและสามารถรับน้ำหนักได้มาก โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิดและสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิด-ปิดประตูซ้ายขวาได้
- สีของตู้เป็น New Shine Two-Tone (เทาขาว-เทาเข้ม) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electrostatic Powder Coatings เพื่อความเรียบเนียนและการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน
- ชุดน็อตสกรู (Screw Set) ประกอบด้วยสกรู (Screw), แบนยึดตัวเมีย (Captive Nut), แหวนรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสกรูและแบนยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลือมาตรฐานแบบ M6
- ผลิต (Manufacture) โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001
- ส่งมอบพร้อมกุญแจแบบ Master key จำนวน 2 ดอก พุกเหล็กพร้อมสกรูยึดตู้ จำนวน 4 ชุดและชุดน็อตสกรูตามจำนวน U ของตู้



19" PREMIUM EXPORT WALL RACK

	U	6U	9U	12U
Height		32cm	45.5cm	59cm
Depth				
40cm		S1-60406	S1-60409	S1-60412
50cm		S1-60506	S1-60509	S1-60512
60cm		S1-60606	S1-60609	S1-60612

W=60cm